



Technische Fiche

Intensief daktuinsubstraat geblazen

LP24GRINORGI

Een intensief substraat wordt gebruikt voor het aanbrengen van volwaardige tuinen en parklandschappen op daken maar ook bovenop ondergrondse constructies, zoals parkeergarages. Deze vegetatie heeft veel behoefte aan water en regelmatig onderhoud is nodig. Onze substraten zijn zorgvuldig samengesteld uit zowel minerale als organische grondstoffen, we maken waar mogelijk gebruik van lokale grondstoffen.

Verkrijgbaar in zakken van 20 liter, big bag 1m³, geblazen met silowagen.

Technische specificaties

Volumegewicht na verdichting

In droge toestand	1,10-1,25	g/cm ³
Bij maximale watercapaciteit	1,45-1,55	g/cm ³

Water/lucht huishouding

Maximale watercapaciteit	30-65	Vol %
Waterdoorlaatbaarheid mod Kf	ca. 0,025	Mm/min

Chemische analyse

EC	<1000	μS/cm
pH(CaCl ₂)	7,50	

Organisch stofgehalte

Organisch stofgehalte	2-9	g/l
-----------------------	-----	-----

Het substraat werd gemeten volgens de methodes beschreven in de FLL richtlijn (2018) voor dakbegroening